



■ 寸法表

記号 呼び径	JIS 10K (RF) フランジ							(mm)						
	d	D	J	C	B	f	h×n	L1	L2	L	H1	H2	H	A
65	65	175	116	140	18	2	19×4	130	101	231	81	229	310	180
75	75	185	126	150	18	2	19×8	156	104	260	106	241	347	183
100	100	210	151	175	18	2	19×8	188	127	315	135	265	400	234
150	150	280	212	240	22	2	23×8	207	158	365	138	439	577	320
200	200	330	262	290	22	2	23×12	273	212	485	176	492	668	416

■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
2	弁座シート	SUS304	1	
3	シリンドラ	鉛レス青銅	1	
4	シリンドラふた	鉛レス青銅	1	
5	ガスケット	NBR	1	
6	締付ボルト	SUS304	6(8)	( )は150A以上
7	チャッキ弁	SUS304/C3604BD	2(3)	( )は100A以上
7-1	ストレーナ	SUS304	2(3)	( )は100A以上
8	スピンドル	C3604BD	1	
9	弁体	鉛レス青銅	1	
10	ケレップ	鉛レス青銅	1	
11	パッキン	EPDM	1	
12	弁体締付ナット	C3604BD	1	
13	止めビス	SUS304	1	
14	ピストン	鉛レス青銅	1	
15	オリング	NBR	1	
16	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
17	止めビス	SUS304	1	
18	小管路	SUS304	1	
19	ストレーナ	SUS304	1	
20	ストレーナ押え	CAC406	1	
21	キャップ	C3604BD	1	
22	オリング	NBR	1	
25	調整用本体	CAC406	1	
26	オリング	SUS304	1	
27	流量調整棒	C3604BD	1	
28	グランドパッキン押え	C3604BD	1	
29	グランドパッキン		1	T2996-NA
30	袋ナット	C3604BD	1	
31	VB取付プラグ	C3604BD	1	R1/2
32	スプリング	SUS304	1(0)	200Aは無し

■ 仕様

項目	仕様
使用圧力範囲	65~100A:0.07~0.78MPa 150~200A:0.08~0.78MPa
構造耐圧	1.75 MPa
適用流体	水道水(常温)
制御方式	機械的制御: 専用副弁(ボールタップ) または 電機的制御: 専用電磁弁(FM-PSV-2)
取付姿勢	水平配管にシリンドラ部を上(垂直)に取り付け
取付位置	貯水槽の給水停止水面よりも上に取付け
付属品	副弁(ボールタップ 20A): FM-20

件名				日付	第三角法 尺度 ×		
承認	森下	検図	森下	品名	<b>FMJULI</b>		
	森下	設計	和田				
株式会社	<b>FMJULI</b> 製作所			図番			