



■ 寸法表

記号 呼び径	JIS 10K (RF) フランジ							(mm)				
	d	D	J	C	B	f	h×n	L	H1	H2	H	A
65	65	175	116	140	18	2	19×4	290	106	176	282	190
80(75)	75	185	126	150	18	2	19×8	310	119	177	296	218
100	100	210	151	175	18	2	19×8	360	145	242	387	262
150	150	280	212	240	22	2	23×8	410	183	292	475	310
200	200	330	262	290	22	2	23×12	476	210	343	553	360

■ 材料表

品番	品名	記号	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
2	弁座	SUS304	1	
3	シリンド	鉛レス青銅	1	
4	ガスケット	NBR	1	
5	締付ボルト	SUS304	6(8)	()は100A以上
6	スピンドル	C3604BD	1	
7	ケレップ	鉛レス青銅	1	
8	弁体	鉛レス青銅	1	
9	パッキン	EPDM	1	
10	弁体締付ナット	C3604BD	1	
11	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
12	止めビス	SUS304	2	
13	中ふた	鉛レス青銅	1	
14	Uパッキン	NBR	1	
15	オリング	NBR	1	
16	ピストン	鉛レス青銅	1	
17	オリング	NBR	1	
18	底ふた	鉛レス青銅	1	
19	オリング	NBR	1	
20	底ふた締付ボルト	SUS304	4(6)	()は150A以上
21	オリング	NBR	1	
22	ガイド	C3604BD	1	

■ 仕様

項目	仕様
適用流体	水道水
流体温度	常温
一次側適用圧力	1.0MPa以下
二次側調整圧力	一次側圧力の1/2
構造耐圧	1.75MPa
本体材質	ビスマス青銅鑄物(鉛レス銅合金)
備考	●減圧比は1/2固定です。調整はありません。 ●二次側の流速は2m/sec以下で使用してください。

件名	日付	2021.5.6	第三角法	尺度	×
承認	検図	設計	品名	FM減圧弁	
			型名	FM-GV2	
株式会社	FMJULI製作所			図番	