


1. FMバルブ〈定水位弁〉

S-3K型 〈ストレート型・コア内蔵タイプ〉

水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管用 単位/円
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 (消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
20A	63,000	17,000	80,000	ねじ込み型 (Rc)	鉛レス青銅
25A	66,000	17,000	83,000		
30A	70,000	17,000	87,000		
40A	83,000	17,000	100,000		
50A	105,000	17,000	122,000		



- 工業用水への使用には適しません。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

兼用コア内蔵アダプタ

水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管用 単位/円
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 (消費税別)

呼び径	価 格	本体材質	呼び径	価 格	本体材質
20A	5,600	鉛レス青銅	25A	6,300	鉛レス青銅
25A	6,300		30A	7,000	
30A	7,000		40A	8,200	
40A	8,200		50A	8,800	
50A	8,800				

ストレート型用




アングル型用



3L型 〈アングル型〉

単位/円
(消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
25A	58,000	17,000	75,000	ねじ込み型 (R)	鉛レス青銅
30A	64,000	17,000	81,000		
40A	76,000	17,000	93,000		
50A	98,000	17,000	115,000		
65A	271,000	17,000	288,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
80(75)A	314,000	17,000	331,000		
100A	457,000	17,000	474,000		
150A	1,139,000	17,000	1,156,000		
200A	1,623,000	17,000	1,640,000		




- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

3L-F型 〈アングル型〉

単位/円
(消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
25A	88,000	17,000	105,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	鉛レス青銅
30A	92,000	17,000	109,000		
40A	110,000	17,000	127,000		
50A	130,000	17,000	147,000		




- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

3L-M型 〈アングル型〉耐熱用

単位/円
(消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
25A	105,000	29,000	134,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	鉛レス青銅
30A	111,000	29,000	140,000		
40A	131,000	29,000	160,000		
50A	158,000	29,000	187,000		



- 副弁(ボールタップ)の形式はFM-20M耐熱用ボールタップ、フロートの材質はステンレスとなります。
- 耐熱温度：80℃