

10. FM緊急遮断弁・制御盤

緊急遮断弁 <バタフライバルブ式>
<貯水槽地震対策用>

単位/円
(消費税別)

	呼び径	価 格	備 考
MV-2KS-2 スプリングリターン式 (手動開閉機構付)	40A	*	適用フランジ規格：JIS 10K 電 源：AC100・200V [要電圧指定] 作 動：通電 開 停電時 閉 (内蔵のスプリングにより閉) 防 滴 性：IP54 相当 保護装置：サーマルプロテクタ 本体材質：FCD450・ADC12 [要材質指定]
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
キャパシタ内蔵タイプ MV-2KS-2CR (手動開閉機構付)	40A	*	適用フランジ規格：JIS 10K 電 源：AC100V～AC240V ヒータ付 作 動：通電 開 停電時 閉 (内蔵のキャパシタにより閉) 防 滴 性：IP67 相当 本体材質：FCD450・ADC12 [要材質指定]
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
MV-2NFT (手動開閉機構付)	40A	*	適用フランジ規格：JIS 10K 電 源：AC100V ヒータ付 手動操作：40A～100A クランクハンドル 125A～250A 丸ハンドル 防 滴 性：IP65 相当 保護装置：サーマルプロテクタ 材 質：本体 ADC12 弁体 SCS14 シートリング EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
MV-2NFE (手動開閉機構付)	40A	*	適用フランジ規格：JIS 10K 電 源：AC100V ヒータ付 手動操作：40A～100A クランクハンドル 125A～250A 丸ハンドル 防 滴 性：IP65 相当 保護装置：サーマルプロテクタ 材 質：本体 ADC12 弁体 SCS13A シートリング EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	

●*印は別途お見積いたします。