


# 1. FMバルブ〈定水位弁〉

## S-3K型 〈ストレート型・コア内蔵タイプ〉

水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管用 単位/円  
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 (消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
20A	71,000	18,000	89,000	ねじ込み型 (Rc)	鉛レス青銅
25A	72,000	18,000	90,000		
30A	80,000	18,000	98,000		
40A	91,000	18,000	109,000		
50A	119,000	18,000	137,000		



- 工業用水への使用には適しません。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

## 兼用コア内蔵アダプタ

水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管用 単位/円  
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 (消費税別)

呼び径	価 格	本体材質	呼び径	価 格	本体材質
20A	6,000	鉛レス青銅	25A	7,000	鉛レス青銅
25A	7,000		30A	8,000	
30A	8,000		40A	9,000	
40A	9,000		50A	10,000	
50A	10,000				

ストレート型用




アングル型用



## 3L型 〈アングル型〉

単位/円  
(消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
25A	64,000	18,000	82,000	ねじ込み型 (R)	鉛レス青銅
30A	73,000	18,000	91,000		
40A	85,000	18,000	103,000		
50A	112,000	18,000	130,000		
65A	310,000	18,000	328,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
75(80)A	350,000	18,000	368,000		
100A	523,000	18,000	541,000		
150A	1,328,000	18,000	1,346,000		
200A	1,892,000	18,000	1,910,000		




- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

## 3L-F型 〈アングル型〉

単位/円  
(消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
25A	98,000	18,000	116,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	鉛レス青銅
30A	106,000	18,000	124,000		
40A	123,000	18,000	141,000		
50A	149,000	18,000	167,000		




- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

## 3L-M型 〈アングル型〉耐熱用

単位/円  
(消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
25A	116,000	31,000	147,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	鉛レス青銅
30A	126,000	31,000	157,000		
40A	145,000	31,000	176,000		
50A	179,000	31,000	210,000		



- 副弁(ボールタップ)の形式はFM-20M耐熱用ボールタップ、フロートの材質はステンレスとなります。
- 耐熱温度：80℃