

# 1. FMバルブ〈定水位弁〉

## 3型 〈アングル型〉

単位/円  
(消費税別)

| 呼び径  | 主 弁                        | 副弁(ボールタップ) | セット価格     | 取付タイプ                        | 本体材質  |
|--|----------------------------|------------|-----------|------------------------------|-------|
| 20A  | 20Aについては下段「3型-20A」をご覧ください。 |            |           |                              |       |
|  25A  | 64,000                     | 18,000     | 82,000    | ねじ込み型<br>(R)                 | 鉛レス青銅 |
| 30A  | 73,000                     | 18,000     | 91,000    |                              |       |
| 40A  | 85,000                     | 18,000     | 103,000   |                              |       |
| 50A  | 112,000                    | 18,000     | 130,000   |                              |       |
|  65A  | 310,000                    | 18,000     | 328,000   | フランジ型<br>適用フランジ<br>規格:JIS10K |       |
| 75(80)A  | 350,000                    | 18,000     | 368,000   |                              |       |
| 100A   | 523,000                    | 18,000     | 541,000   |                              |       |
| 150A   | 1,328,000                  | 18,000     | 1,346,000 |                              |       |
| 200A   | 1,892,000                  | 18,000     | 1,910,000 |                              |       |
|  150A | 1,306,000                  | 18,000     | 1,324,000 | フランジ型<br>適用フランジ<br>規格:JIS10K |       |
| 200A   | 1,871,000                  | 18,000     | 1,889,000 |                              |       |
| 250A   | *                          | 18,000     | *         |                              |       |

- \*印は受注生産のため別途お見積となります。
- 工業用水にご使用の場合は、3型特注品をご指示ください。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

## 3型-20A 〈アングル型〉

単位/円  
(消費税別)

| 呼び径   | 主 弁    | 副弁(ボールタップ) | セット価格  | 取付タイプ         | 本体材質  |
|---|--------|------------|--------|---------------|-------|
|  20A | 52,000 | 18,000     | 70,000 | ねじ込み型<br>(Rc) | 鉛レス青銅 |

- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-13、フロートの材質はポリエチレンとなります。

## 低圧用3型 〈アングル型〉

単位/円  
(消費税別)

| 呼び径  | 主 弁 | 副弁(ボールタップ) | セット価格 | 取付タイプ                        | 本体材質  |
|--|-----|------------|-------|------------------------------|-------|
|  25A  | *   | 18,000     | *     | ねじ込み型<br>(R)                 | 鉛レス青銅 |
| 30A  | *   | 18,000     | *     |                              |       |
| 40A  | *   | 18,000     | *     |                              |       |
| 50A  | *   | 18,000     | *     |                              |       |
|  65A  | *   | 18,000     | *     | フランジ型<br>適用フランジ<br>規格:JIS10K |       |
| 75(80)A  | *   | 18,000     | *     |                              |       |
| 100A   | *   | 18,000     | *     |                              |       |
| 150A   | *   | 18,000     | *     |                              |       |
| 200A   | *   | 18,000     | *     |                              |       |
|  150A | *   | 18,000     | *     | フランジ型<br>適用フランジ<br>規格:JIS10K |       |
| 200A   | *   | 18,000     | *     |                              |       |

- 仕様：使用圧力範囲 0.02~0.09MPa。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。