

# 1. FMバルブ〈定水位弁〉

## S-3型 〈ストレート型〉


単位/円  
(消費税別)

|   | 呼び径           | 主 弁       | 副弁(ボールタップ) | セット価格     | 取付タイプ                        | 本体材質   |
|---|---------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|--------|
|  | 20A           | 52,000    | 14,000     | 66,000    | ねじ込み型<br>(Rc)                | CAC901 |
|   | 25A           | 53,000    | 14,000     | 67,000    |                              |        |
|   | 30A           | 58,000    | 14,000     | 72,000    |                              |        |
|   | 40A           | 69,000    | 14,000     | 83,000    |                              |        |
|   | 50A           | 89,000    | 14,000     | 103,000   |                              |        |
|  | 65A           | 242,000   | 14,000     | 256,000   | フランジ型<br>適用フランジ<br>規格:JIS10K |        |
|   | 80(75)A       | 285,000   | 14,000     | 299,000   |                              |        |
|   | 100A          | 408,000   | 14,000     | 422,000   |                              |        |
|   | 150A          | 1,017,000 | 14,000     | 1,031,000 |                              |        |
|   | 200A          | 1,449,000 | 14,000     | 1,463,000 |                              |        |
|  | 生産終了(65~100A) |           |            |           | フランジ型<br>適用フランジ<br>規格:JIS10K | FCD450 |
|   | 150A          | 1,000,000 | 14,000     | 1,014,000 |                              |        |
|   | 200A          | 1,433,000 | 14,000     | 1,447,000 |                              |        |
|   | 250A          | *         | *          | *         |                              |        |
|   | 300A          | *         | *          | *         |                              |        |

- \*印は受注生産のため別途お見積となります。
- 工業用水への使用には適しません。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

## S-3F型 〈ストレート型〉

単位/円  
(消費税別)

|   | 呼び径 | 主 弁     | 副弁(ボールタップ) | セット価格   | 取付タイプ                        | 本体材質   |
|---|-----|---------|------------|---------|------------------------------|--------|
|  | 25A | 75,000  | 14,000     | 89,000  | フランジ型<br>適用フランジ<br>規格:JIS10K | CAC901 |
|   | 30A | 84,000  | 14,000     | 98,000  |                              |        |
|   | 40A | 101,000 | 14,000     | 115,000 |                              |        |
|   | 50A | 122,000 | 14,000     | 136,000 |                              |        |

- 工業用水への使用には適しません。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

## S-3N型 〈ストレート型・寒冷地仕様〉【ピーコック付】

単位/円  
(消費税別)

|   | 呼び径     | 主 弁     | 副弁(ボールタップ) | 吸気弁   | セット価格   | 取付タイプ                        | 本体材質   |
|---|---------|---------|------------|-------|---------|------------------------------|--------|
|  | 20A     | 58,000  | 14,000     |       | 72,000  | ねじ込み型<br>(Rc)                | CAC901 |
|   | 25A     | 60,000  | 14,000     |       | 74,000  |                              |        |
|   | 30A     | 65,000  | 14,000     |       | 79,000  |                              |        |
|   | 40A     | 81,000  | 14,000     |       | 95,000  |                              |        |
|   | 50A     | 95,000  | 14,000     |       | 109,000 |                              |        |
|  | 80(75)A | 301,000 | 14,000     | 3,800 | 318,800 | フランジ型<br>適用フランジ<br>規格:JIS10K |        |
|   | 100A    | 441,000 | 14,000     | 3,800 | 458,800 |                              |        |

- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。
- 工業用水への使用には適しません。