



## 9. FM電磁弁

### PS-1型

単位/円  
(消費税別)

呼び径	価 格		備 考	取付タイプ	本体材質
	AC100/200V	DC24/AC24V			
	20A	52,000	手動開閉弁付 通電「開」 AC100/200V共用	ねじ込み型 (Rc)	CAC901
	25A	53,000			
	30A	66,000			
	40A	79,000			
	50A	91,000		フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
	65A	307,000			
	80(75)A	401,000			
	100A	538,000			

### PS-5型

単位/円  
(消費税別)

呼び径	価 格	備 考	取付タイプ	本体材質	
	20A	45,000	通電「開」 AC100/200V共用	ねじ込み型 (Rc)	CAC901

## 10. FM貯水槽用水位制御盤

### 電極式水位検知対応型水位制御盤

単位/円  
(消費税別)

型 式	価 格	備 考	
●適用電磁弁等 FM-A-2型	CT-1	*	給水のON/OFF電磁弁制御。一槽式水槽対応。
FM-S-2型	CT-1N	*	給水のON/OFF電磁弁制御。 二槽式水槽対応・電極切換スイッチ付。電磁弁2台同時使用可。
FM-S-2-2型	CT-2	*	指定時間の給水ON/OFF電磁弁制御(24時間タイマー搭載)。 一槽式水槽対応。
FM-PSV-2型	CT-2N	*	指定時間の給水ON/OFF電磁弁制御(24時間タイマー搭載)。 二槽式水槽対応・電極切換スイッチ付。電磁弁2台同時使用可。
FM-PS-1型	CT-6N	*	給水のON/OFF電磁弁制御十満減水警報付。 警報ブザー内蔵・外部出力(有電圧)有り。 二槽式水槽対応・電極切换スイッチ付。電磁弁2台同時使用可。
FM-PS-5型	CT-6-3	*	給水のON/OFF電磁弁制御十満水・減水警報の無電圧接点出力付。 一槽式水槽対応。
	CT-6-3N	*	給水のON/OFF電磁弁制御十満水・減水警報の無電圧接点出力付。 二槽式水槽対応・電極切换スイッチ付。電磁弁2台同時使用可。
	CT-6-4N	*	CT-6-3N十空転防止接点出力2系統付。 二槽式水槽対応・電極切换スイッチ付。電磁弁2台同時使用可。



●ご注文の際には電圧の指定が必要になります。  
●\*印は別途お見積いたします。