



11. FM電動弁・制御盤

電動弁 <バタフライバルブ式>


単位/円
(消費税別)

	呼び径	価 格	備 考
MV-2NF (ON、OFFリミットスイッチ付) (バタフライ弁) 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様 AC100・200V 材質 本体:FCD450 弁体:SCS14 シートリング:EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
	250A	*	
	300A	*	
雨水貯留槽緊急閉止弁用 キャパシタ内蔵タイプ MV-2KS-CR 手動開閉機構付 	50A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様 AC100~240V 停電時「閉」仕様 材質 本体:FCD450 弁体:SCS13A シートリング:EPDM
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
	250A	*	
300A	*		

- ご注文の際には電圧の指定が必要になります。
- *印は別途お見積いたします。

電動弁用制御盤 <バタフライバルブ式用>

単位/円
(消費税別)

	型 式	価 格	備 考
	CT-1-MV2NF (MV-2NF1台用)	*	電動弁ON・OFFのみの制御。一槽式水槽対応。 FM-MV-2NF 1台駆動用。弁開閉状態表示付。
	CT-1-MV2NF-2 (MV-2NF2台用)	*	電動弁ON・OFFのみの制御。一槽式水槽対応。 FM-MV-2NF 2台駆動用。弁開閉状態表示付。
	CT-1N-MV2NF-2 (MV-2NF2台用)	*	電動弁ON・OFFのみの制御。二槽式水槽対応。 FM-MV-2NF 2台駆動用。弁開閉状態表示付。

- ご注文の際には電圧の指定が必要になります。
- *印は別途お見積いたします。