

# 12. FM緊急遮断弁・制御盤

## 緊急遮断弁 〈バタフライバルブ式〉 〈貯水槽地震対策用〉


単位/円  
(消費税別)

	呼び径	価 格	備 考
MV-2KS-2 スプリングリターン式 手動開閉機構付 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様 電源:AC100・200V 通電「開」 感震時および停電時「閉」仕様 材質 本体:FCD450 弁体:SCS14
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
キャパシタ内蔵タイプ MV-2KS-2CR 手動開閉機構付 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様 電源:AC100V~AC240V ヒータ付 感震時および停電時「閉」仕様 材質 本体:FCD450 弁体:SCS13A シートリング:EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
250A	*		

●ご注文の際には電圧の指定が必要になります。  
●\*印は別途お見積いたします。

## 緊急遮断弁用制御盤

単位/円  
(消費税別)

	型 式	価 格	備 考
	FM-SC-5-2K 適用遮断弁：FM-MV-2KS-2 (スプリングリターン用)	*	鋼球式感震器搭載 遮断弁2台使用可 ポンプインタロック出力b接点2系統付
	FM-SC-5-4K 適用遮断弁：FM-MV-2KS-2 (スプリングリターン用)	*	鋼球式感震器搭載 遮断弁4台使用可 ポンプインタロック出力b接点2系統付
	FM-SC-5-2KCR 適用遮断弁：FM-MV-2KS-2CR (キャパシタ内蔵式用)	*	鋼球式感震器搭載 遮断弁2台使用可 ポンプインタロック出力b接点2系統付
	キャパシタバッテリー内蔵 FM-ES-2UPS-□□ 適用遮断弁：FM-MV-2D24N	*	電子式ガル対応感震器搭載 遮断弁2台使用可 キャパシタ型バッテリー搭載(期待寿命10年) ポンプインタロック出力c接点2系統付

●ご注文の際には電圧の指定が必要になります。  
●\*印は別途お見積いたします。

## 緊急遮断弁用制御盤(複合盤・単独盤)

単位/円  
(消費税別)

	型 式	価 格	適 合 遮 断 弁
	複 合 盤 (貯水槽水位制御用 + 緊急遮断弁用) FM-LCX8 (BU)-EC-2UPSG-CHB	*	FM-MV-2NFT FM-MV-2NFN FM-MV-2NFK
	単 独 盤 (緊急遮断弁用) FM-EC-2UPSG	*	

●電子式ガル対応地震感震器は震度5に対し強弱の設定ができます。  
●ご注文の際には電圧の指定が必要になります。  
●\*印は別途お見積いたします。