

## 12. FM緊急遮断弁・制御盤

### 複合盤・単独盤専用緊急遮断弁 〈バタフライバルブ式〉

単位/円  
(消費税別)

	呼び径	価 格	備 考
MV-2NFT (手動開閉機構付) 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様AC100V 手動操作…40A~100A(クランクハンドル) 125A~200A(丸ハンドル) 防滴性……IP65相当 保護装置…サーマルプロテクタ 材質 本体:ADC12 弁体:SCS14 シートリング:EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
200A	*		
MV-2NFK (手動開閉機構付) 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様AC100V 手動操作…アクチュエータ上部設置 防滴性……IP67相当 保護装置…サーマルプロテクタ 材質 本体:ADC12 弁体:SCS14 シートリング:EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
200A	*		
MV-2NFN (手動開閉機構付) 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様AC100V 手動操作…アクチュエータ手動軸 防滴性……IP65相当 保護装置…サーマルプロテクタ 材質 本体:ADC12 弁体:SCS14 シートリング:EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
200A	*		
MV-2D24N (手動開閉機構付) 	50A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様DC24V 手動操作…出力軸直接操作(50A~150A) 手動操作軸(200A) 防滴性……IP65相当 保護装置…カーレントリミッタ式 材質 本体:FCD450 弁体:SUSF316(50A~100A) SUSF316/SCS14(125A~150A) SCS14(200A) シートリング:EPDM
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
200A	*		

●\*印は別途見積いたします。

## 13. FMカクニクン〈給水管用濁水排水器具〉

### カクニクン 〈給水管用濁水排水器具〉

単位/円  
(消費税別)

	型 式	呼び径	価 格	備 考
	KA-20T	20A	3,800	都ねじ用
	KA-20J	20A	3,800	上水ねじ用